主要技术参数表 Functional data

型号 type	额定容量 rated capacity (KVA)	额定电压 voltage rating (kV)	额定电流 current rating (A)	每相电抗 reactance per phase(Ω)	端电压 end voltage (V)	电容器组容量 capacity for Bank of Capacitors (KVA)	重量 weight (kg)	冷却方式 cooling mode (AN/AF)	外形尺寸 overall dimension (L×W×H)
CKSC-60/6	60	6.3	87.5	2.618	229	1000	510	AF	895×350×820
CKSC-75/6	75	6.3	109.5	2.094	229	1250	605	AF	940×360×860
CKSC-94/6	94	6.3	136.5	1.678	229	1560	700	AF	955×375×895
CKSC-120/6	120	6.3	175	1.309	229	2000	845	AF	975×385×970
CKSC-150/6	150	6.3	218.7	1.047	229	2500	960	AF	1045×410×1050
CKSC-190/6	190	6.3	275.6	0.831	229	3150	1115	AF	1075×410×1050
CKSC-240/6	240	6.3	349.9	0.654	229	4000	1295	AF	1170×420×1075
CKSC-300/6	300	6.3	437.3	0.524	229	5000	1565	AF	1260×440×1200
CKSC-380/6	380	6.3	551.1	0.416	229	6300	1975	AF	1300×455×1310

型号 type	额定容量 rated capacity (KVA)	额定电压 voltage rating (kV)	额定电流 current rating (A)	每相电抗 reactance per phase(Ω)	端电压 end voltage (V)	电容器组容量 capacity for Bank of Capacitors (KVA)	重量 weight (kg)	冷却方式 cooling mode (AN/AF)	外形尺寸 overall dimension (L×W×H)
CKSC-60/10	60	10	52.5	7.259	381	1000	585	AF	1055×360×870
CKSC-75/10	75	10	65.1	5.807	381	1250	690	AF	1115×370×905
CKSC-94/10	94	10	81.7	4.653	381	1560	795	AF	1150×385×970
CKSC-120/10	120	10	105	3.630	381	2000	925	AF	1185×395×990
CKSC-150/10	150	10	131.2	2.904	381	2500	1015	AF	1240×410×1030
CKSC-190/10	190	10	165.3	2.304	381	3150	1245	AF	1280×425×1065
CKSC-240/10	240	10	210	1.815	381	4000	1485	AF	1360×440×1155
CKSC-300/10	300	10	262.4	1.451	381	5000	1775	AF	1460×450×1255
CKSC-380/10	380	10	330.7	1.152	381	6300	2175	AF	1535×475×1365

型号 type	额定容量 rated capacity (KVA)	额定电压 voltage rating (kV)	额定电流 current rating (A)	每相电抗 reactance per phase(Ω)	端电压 end voltage (V)	电容器组容量 capacity for Bank of Capacitors (KVA)	重量 weight (kg)	冷却方式 cooling mode (AN/AF)	外形尺寸 overall dimension (L×W×H)
CKSC-60/35	60	35	15	88.935	1334	1000	660	AF	1150×830×1065
CKSC-75/35	75	35	18.7	71.148	1334	1250	755	AF	1180×840×1120
CKSC-94/35	94	35	23.4	57.009	1334	1560	885	AF	1210×850×1160
CKSC-120/35	120	35	30	44.467	1334	2000	1035	AF	1255×865×1195
CKSC-150/35	150	35	37.5	35.575	1334	2500	1205	AF	1355×895×1270
CKSC-190/35	190	35	47.2	28.233	1334	3150	1014	AF	1390×910×1315
CKSC-240/35	240	35	60	22.234	1334	4000	1585	AF	1435×925×1375
CKSC-300/35	300	35	75	17.787	1334	5000	1895	AF	1505×945×1425
CKSC-380/35	380	35	94.5	14.117	1334	6300	2255	AF	1550×980×1425

技术参数 Technical Date

型号 type	配套容量 capacity (KVA)	额定电量 Rating electric quantit(kVA)	额定电压 Rating voltage (kV)	额定电流 Rated current (A)	电抗率 Reactance rate(%)	阻抗 Impedance (Ω)	外形尺寸 overall dimension (L×B×H)	安装尺寸 Installation dimension (∫×b×Φ)
CKSG-2/6-1	200	2	6.3	18.33	1	1.98	510×350×480	340×200Φ13
CKSG-3/6-1	300	3	6.3	27.49	1	1.32	510×350×480	340×200Φ13
CKSG-4/6-1	400	4	6.3	36.66	1	0.99	525×350×480	350×200Φ13
CKSG-4.5/6-1	450	4.5	6.3	41.24	1	0.88	525×350×480	350×200Φ13
CKSG-5/6-1	500	5	6.3	45.82	1	0.79	525×350×480	350×200Φ13
CKSG-6/6-1	600	6	6.3	54.98	1	0.66	540×360×540	370×200Φ13
CKSG-7/6-1	700	7	6.3	64.15	1	0.57	540×360×540	370×200Φ13
CKSG-7.5/6-1	750	7.5	6.3	68.73	1	0.53	540×360×580	370×200Φ13
CKSG-9/6-1	900	9	6.3	82.48	1	0.44	540×360×580	370×200Φ13
CKSG-10/6-1	1000	10	6.3	91.64	1	0.40	570×360×620	380×220Φ13
CKSG-12/6-1	1200	12	6.3	109.97	1	0.33	570×360×660	380×220Φ13
CKSG-15/6-1	1500	15	6.3	137.46	1	0.26	570×360×660	380×220Φ13
CKSG-18/6-1	1800	18	6.3	164.95	1	0.22	615×380×680	410×220Φ13
CKSG-24/6-1	2400	24	6.3	219.93	1	0.165	630×380×680	420×220Φ13

型号 type	配套容量 capacity (KVA)	额定电量 Rating electric quantit(kVA)	额定电压 Rating voltage (kV)	额定电流 Rated current (A)	电抗率 Reactance rate(%)	阻抗 Impedance (Ω)	外形尺寸 overall dimension (L×B×H)	安装尺寸 Installation dimension (∫×b×Φ)
CKSG-6/6-6	100	6	6.3	9.16	6	23.83	570×360×530	370×200Φ13
CKSG-9/6-6	150	9	6.3	13.75	6	15.87	570×360×590	370×200Φ13
CKSG-12/6-6	200	12	6.3	18.33	6	11.97	585×380×620	390×220Φ13
CKSG-18/6-6	300	18	6.3	27.49	6	7.94	615×380×630	410×220Φ13
CKSG-24/6-6	400	24	6.3	36.66	6	5.95	615×380×690	410×220Φ13
CKSG-30/6-6	500	30	6.3	45.82	6	4.75	645×380×710	430×230Φ13
CKSG-36/6-6	600	36	6.3	54.98	6	3.97	645×380×770	430×230Φ13
CKSG-42/6-6	700	42	6.3	64.15	6	3.40	675×380×790	450×230Φ13
CKSG-54/6-6	900	54	6.3	77.89	6	2.80	705×400×850	470×250Φ13
CKSG-60/6-6	1000	60	6.3	91.65	6	2.38	705×400×850	470×250Φ13
CKSG-72/6-6	1200	72	6.3	109.97	6	1.98	705×400×940	470×250Φ13
CKSG-90/6-6	1500	90	6.3	137.46	6	1.59	735×420×990	490×270Φ13
CKSG-108/6-6	1800	108	6.3	164.95	6	1.32	750×420×1060	500×270Φ13
CKSG-144/6-6	2400	144	6.3	219.94	6	0.99	795×430×1090	500×270Φ13